PRODUKTINFORMATION

Olbinder

DESCRIZIONE

Olbinder è un potente assorbente di lubrificanti. Composto al 100% da schiuma poliuretanica. La capacità assorbente dell'acqua di Olbinder è molto limitata, tuttavia assorbe in modo sorprendente la parte oleosa, se e quando fosse miscelata ad acqua. Il prodotto Olbinder ottempera alle specifiche del "Type I, II, e III / SF" con il raggiungimento del risultato "R" del "Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (Germany)" del 12.03.1990 e del 23.04.1998.

PROPRIETA'

- assorbe olio, carburanti ed agenti idrorepellenti
- non assorbe acqua, ma può essere usato su superfici umide o bagnate
- ideale per i centri di soccorso stradale e per i vigili del fuoco, officine auto ed autocarri
- comodo da immagazzinare
- può essere incenerito, senza lasciare residui

DATI TECNICI

Aspetto	: granulare
Colore	: marrone chiaro
Base	: 100% poliuretano
Odore	: neutrale
Capacità di assorbenza	: 1 litro di Olbinder assorbe 0,62 litri di olio
Densità	: 245 g/l
Stabilità per lo stoccaggio	: > 5 anni
Punto di fiamma	: circa 300°C

ISTRUZIONI

Spargere i granuli di Olbinder sopra la perdita di liquido. Dopo che il liquido è stato assorbito, rimuovere il granulato con cura.

DISPOSIZIONI PER IL RICICLAGGIO

E' importante sottolineare che Olbinder praticamente non assorbe acqua, con un enorme vantaggio in termini economici, nel caso di perdita di olio misto ad acqua o addirittura nel caso di perdita di olio all'aperto sotto la pioggia: viene assorbito solo l'olio! Olbinder è utilizzabile come fonte di energia, in quanto si può bruciare tranquillamente con un residuo di cenere del circa il 2%.

CONFEZIONI

Olbinder	confezione da 25 litri	Art.Nr. 7250

PI 00/01/06

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13