



SPECIAL 20W-60

Olio multigrado per motori benzina, Diesel e a gas



APPLICAZIONI

- **TOTAL SPECIAL 20W-60** è stato sviluppato per i motori benzina e Diesel di media potenza, utilizzati in condizioni normali di esercizio.
- **TOTAL SPECIAL 20W-60** trova specifica applicazione nei motori con alti chilometraggi con problemi di fumosità allo scarico e notevole consumo d'olio.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali	API	SG / CD
Livello prestazionale	VOLKSWAGEN	501.01 / 505.00

VANTAGGI CLIENTE

- Multigrado.
- Elevato indice di viscosità.
- Buone proprietà antiusura, antiruggine ed antischiuma.
- Elevato livello di detergenza e disperdenza.
- Grazie alla elevata viscosità consente una riduzione dei consumi d'olio e della fumosità allo scarico in mezzi con elevati chilometraggi.

CARATTERISTICHE	Unità	SAE Grade 20W-60
Densità a 15°C	kg/m ³	888
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	235
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	25
Indice di viscosità	-	140
Punto di infiammabilità Cleveland	°C	235
Punto di scorrimento	°C	-20

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA S.p.a.
Via Arconati 1
20135 Milano

SPECIAL 20W-60
01/05/2004



Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E..