

# MARTOL EP 8068 CF I



Stampaggio a freddo



Olio da stampaggio - imbutitura - tranciatura senza cloro.

## UTILIZZO

- Olio specificatamente formulato per operazioni di imbutitura molto severa su materiali ferrosi.
- Applicazione: a rullo, pennello .

## VANTAGGI

- esente da cloro.
- Potere E.P.(estreme pressioni) molto elevato.
- Eccellente untuosità.
- La particolare formulazione consente di effettuare lavorazioni a più passi.
- Lo sgrassaggio dei pezzi si effettua con solventi o soluzioni alcaline.

## Caratteristiche tipiche

Metodi di prova	Determinazioni	MARTOL EP 8068 CF I
	Aspetto	limpido
ASTM D-1500	Colore	Bruno
ASTM D-1298	Densità a 20°C	0,953
ASTM D-445	Viscosità a 40°C	68,13
ASTM D-2783	Prova 4 sfere : - Carico di saldatura	> 800

## IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI
- SECCHIO DA 20 LITRI

**TOTAL ITALIA s.r.l.**

Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia)

08-06-2013

MARTOL EP 8068 CF I

1/1

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.