



710 2T

**Lubrificante ad alte prestazioni per
Adatto per motori 2 tempi, ad iniezione o premix
100% sintetico – Estere – Antifumo**

UTILIZZO

Per qualsiasi moto sportiva, fuori strada, enduro, scooter, quad e ciclomotori, equipaggiata con motori 2 tempi ad alte prestazioni, che operano ad alto numero di giri in condizioni estreme di utilizzo, ad iniezione diretta o premix. Adatto per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione diretta o premix, in presenza di benzine con o senza piombo.

Compatibile con marmitte catalitiche.

Altre applicazioni: scooters, ATV.

PRESTAZIONI

NORME
SPECIFICHE

API TC – JASO FD – ISO-L-EGD
JASO FD con il numero N°033MOT064

Lubrificante 100% sintetico a base Estere, sviluppato specificatamente per motori ad elevate prestazioni sottoposti ad alto numero di giri; la perfetta tenuta del film lubrificante assicura un'ottima protezione anti usura.

Miglioramento della potenza in uscita e riduzione degli attriti all'interno del motore.

La specifica giapponese JASO fa riferimento al superamento di quattro test al banco al fine di valutare il potere lubrificante, detergente, anti fumo e anti deposito. Il livello FD, il più alto della specifica JASO, garantisce un maggiore potere detergente, per una perfetta pulizia del motore, rispetto a quello relativo alla specifica JASO FC.

La base sintetica ad alto potere di combustione riduce la formazione di fumo e depositi.

Miscelazione immediata e stabile con tutti i tipi di benzine.

RACCOMANDAZIONI

Percentuali di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

PROPRIETA'

Colore		Verde
Densità a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.862
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	46.4 mm ² /s
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	8.9 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	175
Flash point	ASTM D92	88°C / 190.4°F
TBN	ASTM D2896	2.15 mg KOH/g