

ANTIRUGGINE

PROTETTIVO ANTIRUGGINE SPRAY PER METALLI



CARATTERISTICHE

Base:	Miscela di oli e additivi antiruggine
Aspetto:	Liquido ambrato
Propellente:	Idrocarburi denaturati inodori. NON CONTIENE CFC
Resa di copertura:	50 mq
Resistenza a temperature:	130°C

CAMPI D'IMPIEGO

Industrie varie

DESCRIZIONE

Questo prodotto permette lo stoccaggio di stampi, pezzi finiti e/o parzialmente lavorati, preservandoli dalla ruggine anche in ambienti particolarmente umidi o soggetti agli agenti atmosferici. Copre ermeticamente le superfici interessate con un sottile velo di fluido protettivo.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Pulire e spruzzare sulle superfici da proteggere da una distanza di ca. 30 cm e lasciare agire e polimerizzare all'aria.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 500 ml
Cartoni da 25 pezzi
Codice 10810/05

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.