Osyris y 4000

Olio antiruggine per una protezione a medio termine

DESCRIZIONE

Osyris Y 4000 è un antiruggine senza solventi formulato per fornire una protezione a medio termine e lasciare un film protettivo residuo che garantisce una buona lubrificazione.

RACCOMANDAZIONI

- Non esporre alla luce diretta del sole, alla pioggia o alla neve.
- Evitare il contatto diretto con il suolo, conservare su scaffali o pallet.
- Conservare nell'intervallo di temperatura compreso tra 10°C e 30°C.
- Mantenere sempre i fusti/le confezioni ben chiusi, per evitare il deterioramento del prodotto.

CARATTERISTICHE > VANTAGGI

Senza solventi > Maggiore sicurezza e comfort per l'utente.

Facile da usare > Si applica con facilità a pennello, a spruzzo o per immersione e si rimuove altrettanto facilmente con detergenti alcalini, solventi o trattamenti meccanici.

Basso odore > Rispetta l'operatore.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Caratteristiche tipiche	Metodi	Unità	Osyris Y 4000
Aspetto	-	-	Trasparente
Densità a 15°C	EN ISO 12185	kg/m^3	845
Viscosità a 40 °C	ISO 3104	mm^2/s	32
Spessore del film	-	µ	7
Periodo di protezione - Interno	Interno	Mesi	Fino a 6
Periodo di protezione - Esterno coperto	Interno	Mesi	Fino a 2

Le caratteristiche del prodotto riportate nella tabella sono valori tipici forniti esclusivamente a titolo informativo.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11 - 20134 Milano – ITALIA