
OLI PER LAVORAZIONI E TRATTAMENTO METALLI

STAMP 87/3

Lubrificante grafitato distaccante per stampaggio a caldo ottone

Descrizione

STAMP 87/3 è una dispersione di grafite lamellare di elevatissima purezza e qualità, esente da componenti abrasive, con granulometria molto fine, in oli minerali severamente raffinati.

STAMP 87/3 è un prodotto estremamente stabile, dotato di elevato punto di infiammabilità e di bassa fumosità, totalmente esente da componenti nocivi, facilmente applicabile, dotato di ottimo potere coprente, distaccante e lubrificante, capace di fornire un importante contributo in condizioni operative limite.

Impieghi

STAMP 87/3 è raccomandato come distaccante per le operazioni di stampaggio a caldo di ottone da barra, per la fabbricazione di raccorderie o componenti di rubinetteria sanitaria ed industriale. Può essere vantaggiosamente impiegato per lunghi periodi di lavoro a temperature elevate, senza che avvengano fenomeni di accensione dell'olio e senza lasciare morchie e tracce sugli stampi.

La sua eccellente capacità lubrificante rende possibile la lavorazione ottimale di pezzi anche di grandi dimensioni e dalla forma geometrica complessa, con o senza burattamento preventivo o con grafite in polvere o in pasta.

STAMP 87/3 generalmente può essere applicato a spruzzo mediante un sistema automatico regolabile ad aria; le quantità dosate e le frequenze di applicazione dipendono dalle condizioni operative e dalle dimensioni e geometria del pezzo.



VISCOL SpA industria lubrificanti
Via Isolabuona, 24 – 16019 Ronco Scrivia – Genova
Tel. +39 010 9657011 – Fax. +39 010 935478
E-mail: mail@viscolspa.com - Web: www.viscolspa.it

Benché STAMP 87/3 sia molto stabile, grazie alla finezza della grafite impiegata, per evitare fenomeni di decantazione a seguito di lunghi stoccaggi e per garantire continuità nella dosata è sempre opportuno procedere all'omogeneizzazione ed alla termostabilizzazione prima dell'uso.

Caratteristiche

Caratteristiche		STAMP 87/3
Aspetto		Fluido iperviscoso nero
Peso specifico a 15°C	ASTM D 1298	0,950 kg/lit
ISO Viscosity Grade		680
Infiammabilità V.A.	ASTM D 92	> 300°C
Scorrimento	ASTM D 97	< -5°C

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.



VISCOL SpA industria lubrificanti
Via Isolabuona, 24 – 16019 Ronco Scrivia – Genova
Tel. +39 010 9657011 – Fax. +39 010 935478
E-mail: mail@viscolspa.com - Web: www.viscolspa.it