

**SIGNAL CEP 36 EXTRA**

**Pasta grafitata in veicolo sintetico**

Descrizione

SIGNAL CEP 36 EXTRA è una combinazione sinergica di grafite di ottima qualità con fluidi sintetici, resistente alle alte temperature ed agli agenti atmosferici aggressivi.

Il successo di simili prodotti è la logica conseguenza dei vantaggi che sono in grado di offrire nella soluzione di problemi particolari e nella capacità di soddisfare condizioni di esercizio incompatibili con i lubrificanti fluidi.

Infatti, raggiungendo la temperatura di decomposizione, detti fluidi non hanno più alcun potere lubrificante.

A questo punto è indispensabile la presenza di un composto che espliciti tale funzione a secco.

SIGNAL CEP 36 EXTRA è stato formulato appunto su questi concetti usando come veicolo un fluido alto bollente con la proprietà di depolimerizzare senza lasciare residui.

Impieghi

Date le peculiari qualità SIGNAL CEP 36 EXTRA è idoneo per la lubrificazione ad alte temperature (sino a +700°C) di boccole e cuscinetti lenti dei carrelli portativi, delle solette mobili dei forni di riscaldamento, dei nastri dei forni di cottura del lamierino, organi di convertitori delle acciaierie, ecc.

In funzione antigrippante - anticorrosiva se ne consiglia l'applicazione su: perni, viti, bulloni, cerniere e raccordi in genere operanti ad alta temperatura.

Caratteristiche

Caratteristiche	SIGNAL CEP 36 EXTRA
Aspetto	Pasta nera, adesiva, tenace
Resistenza all'ossidazione	Buona
Resistenza all'invecchiamento	Buona
Resistenza all'acqua	Buona anche in acqua bollente, nonché in fase di vapore
Limite termico di impiego	Da - 20°C a + 700°C

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.