

# TOTAL CLASSIC 5 15W-40

## DATI PRINCIPALI

### GAMMA VEICOLI



### NORME INTERNAZIONALI

- ✓ ACEA A3/B3
- ✓ API SL/CF

Per le raccomandazioni del costruttore, consultare il libretto di manutenzione del veicolo.

## TOTAL CLASSIC, la qualità garantita

Olio multigrado per tutti motori diesel e benzina, formulato con una serie di additivi con prestazioni e proporzioni accuratamente selezionate per soddisfare gli standard di qualità dell'Associazione dei costruttori automobilistici europei (ACEA).

## APPLICAZIONI

- **Tutti i motori diesel/benzina:**  
Particolarmente consigliato per tutti i motori a benzina e diesel di vetture e furgoni leggeri. Consente l'uso a qualsiasi temperatura, qualsiasi tipo di servizio, in città o in autostrada.

## VANTAGGI PER IL CLIENTE

- **Capacità detergente:**  
Potere detergente-disperdente che mantiene puliti i componenti del motore e, in particolare, previene la formazione di fanghi neri e l'accumulo di particelle.
- **Stabilità termica:**  
Buona stabilità termica e resistenza all'ossidazione che prevengono eventuali danni prematuri ad alte temperature.
- **Antiusura:**  
Buone proprietà antiusura, in particolare nel sistema di distribuzione. Stabilità al taglio che garantisce una buona lubrificazione in servizio.
- **Senza piombo:**  
Efficace nei motori che utilizzano carburante senza piombo e completamente innocuo per i convertitori catalitici.

## CARATTERISTICHE<sup>1</sup>

TEST	UNITÀ	RISULTATO
Grado di viscosità	-	15W-40
Densità a 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	884
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	113,4
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,9
Indice di viscosità	-	136
Punto di infiammabilità	°C	230
Punto di scorrimento	°C	-30

<sup>1</sup> Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.