



ELF MOTO² TECH

Lubrificante motore 2-tempi

L'ESSENZIALE

- **GAMMA MOTO**



- **LUBRIFICANTE MOTORE 2T**
- **100% SINTETICO**

- **NORME INTERNAZIONALI :**

- ✓ **API TC**
- ✓ **JASO FD**
- ✓ **ISO L-EGD**

- **LIVELLO PRESTAZIONI**



APPLICAZIONI

ELF MOTO² TECH è un lubrificante particolarmente raccomandato per tutte le moto e scooter 2-tempi di meccanica esigente, conforme alla norme internazionali API : TC, JASO : FD ed ISO L-EGD.

ELF MOTO² TECH è adatto specialmente per condizioni d'uso severe del traffico urbano, del fuoristrada e del cross. Offre inoltre un'ottima resistenza al taglio per supportare condizioni d'uso estreme. **ELF MOTO² TECH** è perfettamente compatibile con il carburante senza piombo. Questo lubrificante di qualità elevata è un elisir di potenza per la vostra moto. È stato pensato per garantire un'estrema facilità d'utilizzo: pre - diluito con una colorazione per la lubrificazione separata o preparata facilita la lettura della combustione. La percentuale dell'olio è da utilizzare secondo le indicazioni del Costruttore.

ELF MOTO² TECH è un lubrificante di elevata tecnologia 100% sintetica per garantire sicurezza e prestazione dei motori alti di gamma, utilizzati in condizioni estreme di utilizzo. Formulazione ESTERE. Questo prodotto è stato sottoposto con successo ai severi tests della competizione. Elf è da molti anni leader in competenze e innovazione in materia di tribologia sui circuiti internazionali, questa esperienza garantisce la qualità superiore di **ELF MOTO² TECH** La formula è conforme alle specifiche internazionali.

VANTAGGI PER I CLIENTI

- **Lubrificazione e potenza estreme:** gli additivi di **ELF MOTO² TECH** assicurano una lubrificazione idrodinamica costante e omogenea. Questo lubrificante innovativo migliora la potenza del motore in tutte le condizioni d'uso, anche quelle estreme. L'indice del potere lubrificante di **ELF MOTO² TECH** supera ampiamente le esigenze delle severe specifiche internazionali.
- **Ottima protezione, antiusura, antideposito:** **ELF MOTO² TECH** elimina l'incrostazione dei pezzi, riduce gli attriti. La qualità delle basi sintetiche aumenta le proprietà antiusura e antideposito del lubrificante. Gli organi meccanici del motore sono avvolti da un film d'olio protettivo e persistente. Elevato confort di guida con un'efficace riduzione della rumorosità meccanica.
- **Protezione dell'ambiente:** **ELF MOTO² TECH** è un lubrificante ecologico e pulito, composto di oli base sintetici selezionati particolarmente biodegradabili; la superiore qualità degli additivi impiegati riduce le emissioni nocive per la salute e per l'ambiente.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France
1/2

ELF MOTO² TECH
Marzo 2012



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.



CARATTERISTICHE*

| Caratteristica | Unità | Valore |
|-------------------------------|--------------------------|--------|
| Colore | | Blu |
| Densità a 15 °C | Kg/Dm3 | 0,88 |
| Viscosità cinematica a 40 °C | mm ² /s (cSt) | 75,3 |
| Viscosità cinematica a 100 °C | mm ² /s (cSt) | 11,3 |
| Tenore in ceneri solfatate | % peso | 0,12 |
| Punto di scorrimento | °C | -36 |
| Punto d'infiammabilità V. A. | °C | 108 |

*i valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo e non costituiscono valori di specifica.

CONSIGLI D'USO

Prima dell'uso del prodotto è importante verificare il manuale di manutenzione del mezzo, il cambio del lubrificante va eseguito secondo la prescrizione del Costruttore.

Il lubrificante non deve essere stoccato a una temperatura superiore a 60°C, evitare un'esposizione a un irraggiamento solare diretto, a un freddo intenso o a una forte variazione di temperatura.

Lo stoccaggio degli imballi è preferibile al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere messi orizzontalmente per evitare l'eventuale contaminazione dell'acqua così come la cancellazione dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca degli effetti dannosi alla salute quando è applicato per l'uso previsto e conformemente alle raccomandazioni fornite dalla Scheda di Sicurezza. Questa è disponibile su richiesta presso gli uffici commerciali locali o sul sito www.quickfds.com.

Questo prodotto non può essere utilizzato per delle applicazioni diverse da quelle per le quali sono destinate.

In caso di smaltimento del prodotto usato, proteggete l'ambiente nel rispetto della norma locale.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

ELF MOTO² TECH
Marzo 2012



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.