Linea CHIMICA

DILUENTE NITRO EC DN 350

COV REDUCED INFERIORE A 850 GR/LT

Caratteristiche del prodotto

Diluente nitro per lavaggio in Verniciature Industriali e Carrozzerie, il prodotto è formulato con un occhio di riguardo al prezzo, senza trascurare caratteristiche tecniche atte alla diluizione di smalti Nitro, a Rapida Essiccazione ed antiruggini industriali.
Lo stesso prodotto e disponibile anche nella versione Antinebbia DN 360 con un maggiore potere distensivo del film, adatto nelle stagioni estive o con elevate umidità.
Ottimo per la pulizia di pistole e impianti di verniciatura, anche con sistemi automatici.
La bassa concentrazione di sostanze organiche volatili fanno di questo prodotto un Diluente Preparatore utilizzabile nelle Carrozzerie secondo le vigenti normative.
Per il lavaggio sia di vernici a solvente che ad acqua utilizzare solamente Diluenti Idrosolubili tipo Uniclean HKS 650.

Modalità d'uso

Rapporto di diluizione va in funzione del tipo di smalto, da un minimo del 20 % a un 30% per applicazioni a spruzzo. Per resine Nitro Cellulosa il rapporto di diluizione può arrivare anche al 50%.
Si consiglia comunque di rispettare i rapporti indicati dal produttore di smalti.

Dati chimico-fisici:

Stato fisico: Liquido
Colore: Incolore
Odore: Solvente
Densità (a 20 º C): 846 kg/m³
Punto di infiammabilità [Metodo]: < 21°C [ASTM D-56]
Temperatura di autoaccensione: 250°C
Punto di ebollizione / Intervallo: Da 53 a 183 °C
Densità dei vapori (aria = 1): > 1 a 101 kPa
Solubilità in acqua: Insolubile

Dlgs. 161/06 in recepimento alla Direttive 2004/42/CE

Classificazione	Conc. di COV espresso in gr/lt	Limite per la categoria.
Diluente -preparatore	**846 gr/lt**	**<850 gr/lt**

Il prodotto risponde alle caratteristiche richieste dalla direttive **RoHs 2002/95/CE del 27 Gennaio 2003**

Confezioni tipo

Confezioni Standard a partire da: 0.5 - 1 - 5 - U.S. Gallon - 16 lt. - 25 lt -
Fusti da 200 lt. - Cisternette da 900 lt.

Prodotto ad uso professionale.
Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

SOL.VE.T. Srl
Marcallo con Casone (Milano) Italy – tel +39 02 9760829 –
www.solvet.it laboratorio@solvet.it

® MARCHI REGISTRATI SOL.VE.T. Srl